

空気充填安全セット

乗る人、作業する人
タイヤに関わる
すべての人に
安心と安全を

動画にて使用方法解説中!



空気充填安全セット 定価¥45,000(税込み ¥49,500)

特許第6710831号

// 使用方法についての説明



ネットの開口部反対側の1辺に一つだけ着いたフックを作業場の柱等にチェーンなどで固定します。壁があったほうがより安全です。



開口部より空気を充填するタイヤを入れます。5つあるフックで開口部を閉じます。網目の隙間から、付属のノズル延長エアゲージにて空気を充填します。



パンク修理の際の空気充填には危険が伴います。
事業者は、作業者の安全を確保する義務があると
法律で定められています。

空気充填中にタイヤがバーストして怪我をされた
作業者もいます。パンクしたタイヤの中には、
特別な損傷もなく修理可能に見えて、
空気を充填したとたんにバーストするものもあります。

そこで必要なことは、空気を充填するタイヤから
作業者ができるだけ離れること。バーストしたタイヤが
飛散しない措置をとること。その条件をクリアしたのが
この商品です。そして、この安全ネットを設置することにより
空気充填作業の危険性を認知し、作業者が慎重に
作業するよう意識することができることが重要です。

商品内容

フック付き安全ネット本体 / ノズル延長エアゲージ
(ネット、エアゲージはそれぞれ単体での販売は致しません)

注意事項

1. 異音、タイヤの変形に注意しながらエアーを充填してください。
2. 既定の空気圧までエアーを充填したら、異音やタイヤの変形が無いかを確認し袋から取り出します。稀に空気を充填してしばらくしてからバーストすることもあるので注意してください。
3. 400kpa以上のタイヤの空気充填作業には使用しないでください。
4. 使用中にバーストした場合は、ネットを新品と交換してください。